

Proyector de gama básica

PJ S2440
PJ X2440
PJ WX2440

RICOH
imagine. change.



Totalmente asequible. Totalmente conectado

Los nuevos proyectores Ricoh ofrecen opciones de conectividad avanzadas. Además de garantizar un coste reducido y una excelente relación calidad-precio, son fáciles de usar y proporcionan una alta calidad de imagen. No hay ninguna diferencia entre los colores mostrados en la pantalla del PC y los proyectados y además puede de conectarse a través de HDMI y MHL con cualquier dispositivo inteligente. Se trata de proyectores compactos con un peso de solo 2,6 kg, un diseño atractivo y equipados con una interfaz intuitiva.

- Esta serie incluye los siguientes modelos: PJ S2440 (SVGA), PJ X2440 (XGA) y PJ WX2440 (WXGA)
- Excelente conectividad con HDMI y MHL
- Compactos, ligeros y con un diseño único y atractivo
- Adecuados para una gran diversidad de espacios, tales como salas de reuniones o aulas
- Colores de alto contraste y vida útil de la lámpara de 5.000 horas



Proyectores innovadores

Diseño avanzado. Accesible para todos

Rápidos de instalar y muy fáciles de usar, estos proyectores ofrecen una alta calidad a un precio excelente. Los modelos de esta gama son adecuados para cualquier presupuesto y están diseñados para asegurar una proyección rápida y sencilla. Además, el diseño innovador que los caracteriza es ideal para cualquier oficina o aula.



Conectividad que capta al público

Los nuevos proyectores de Ricoh son rentables y ofrecen diferentes conexiones: dos puertos HDMI, uno de ellos, compatible con MHL. Con MHL puede proyectar directamente móviles y tabletas. Además, podrá utilizar multitud de dispositivos para comunicarse de manera efectiva.



La calidad y durabilidad que necesita

Gracias a su lámpara que proporciona 5.000 horas de proyección, los proyectores PJ S2440, PJ X2440 y PJ WX2440 ofrecen fiabilidad día tras día. Asimismo, con su alto contraste podrá crear contenido y presentaciones de la manera que desee, con la certeza de que se proyectarán sin pérdida de calidad.



La configuración perfecta. Siempre

Gracias a su diseño y facilidad de uso, puede ubicar estos proyectores en casi cualquier lugar. Estos dispositivos dan respuesta a todas las necesidades y son ideales para las proyecciones rápidas y sencillas en las aulas y salas de reuniones.



PJ S2440/ PJ X2440/PJ WX2440

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

| | |
|--|--|
| Interfaz (entrada): | Vídeo: HDMI, Composite, HDM/MLL (PJ WX2440, PJ X2440), D-sub15 (Ordenador) Audio: Mini conector ST de 3,5mm |
| Interfaz (salida): | Audio: Mini conector ST de 3,5mm |
| Sistema de proyección: | DLP de chip único |
| Resolución: | SVGA (800x600) (PJ S2440) XGA (1024x768) (PJ X2440) WXGA (1280x800) (PJ WX2440) |
| Brillo: | 3.000 lúmenes (PJ S2440) 3.000 lúmenes (PJ X2440) 3.100 lúmenes (PJ WX2440) |
| Relación de contraste: | 2.200:1 (PJ S2440) 2.200:1 (PJ X2440) 2.000:1 (PJ WX2440) |
| Relación de alto contraste: | 10.000:1 |
| Tamaño de la pantalla: | 30" a 300" |
| Distancia de proyección (desde la parte posterior de la unidad a la superficie de proyección): | 119 a 1.311 cm (PJ S2440) 119 a 1.311 cm (PJ X2440) 101 a 1.111 cm (PJ WX2440) |
| Duración de la lámpara: | Estándar: 5.000 horas Modo Eco: 6.000 horas |
| Fuente de luz: | Lámpara de mercurio |
| Escala de zoom: | 1,1 |
| Funciones principales: | Protección de contraseña |
| Altavoz integrado: | 2 W mono |
| Dimensiones (An x Pr x Al): | 298 x 237 x 101 mm |
| Peso: | 2,6 kg |
| Lente: | Integrada |
| Control: | RS-232C (PC-control) USB tipo A (Actualización firm.) |
| 3D: | DLP link Blu-ray 3D |
| Corrección trapezoidal: | +/- 40 grados |

MEDIO AMBIENTE

| | |
|--|----------------------------------|
| Consumo de energía (máx): | a 110 V: 262 W a 220 V: 255 W |
| Temperatura de funcionamiento: | 5°C - 40°C |
| Humedad de funcionamiento (PJ S2440, PJ WX2440, PJ X2440): | 80% |
| Nivel de ruido: | Modo eco: 31 dB |

ACCESORIOS

Cable de alimentación, cable VGA, CD-ROM y manual, control remoto con pilas, Tapa para el objetivo

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local.

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.es

Ricoh España SLU
Av. Via Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (España)
Tel.: 93 582 12 00
Fax: 93 582 12 85
www.ricoh.es